

Воздухоотводчик «Гранрег» серии КАТ12, постоянного действия, для жидкостей и газов t° до $+180^{\circ}\text{C}$ (Торговый Дом АДЛ, Россия)

Описание

КАТ12 является воздухоотводчиком постоянного действия и предназначен для удаления газов из жидкостных систем в процессе работы, а также для запуска воздуха в систему при дренаже.

Технические характеристики

Присоединение	Резьбовое 1/2 – 3/4"
Условное давление	PN 1,6 МПа
Рабочая температура	$-20...+180^{\circ}\text{C}$
Рабочее давление	0–1,6 МПа

Спецификация

1	Крышка	Нержавеющая сталь AISI 304
2	Поплавок	Нержавеющая сталь AISI 304
3	Корпус	Нержавеющая сталь AISI 304
4	Втулка	Нержавеющая сталь AISI 304
5	Хомут	Нержавеющая сталь AISI 304
6	Уплотнение корпуса	FPM (фторкаучук)
7	Уплотнение	FPM (фторкаучук)

Размеры, (мм)

DN	G, (дюймы)	Масса, (кг)
15	1/2	0,91
20	3/4	1,01

Расход газа, (Нм³/ч)

Перепад давления, (МПа)	0,01	0,02	0,05	0,1	0,2	0,4	0,6	0,8	1,0	1,2	1,6
Макс. расход (Нм³/ч)	0,3	0,4	0,6	0,7	1,0	1,7	2,4	3,1	3,8	4,5	5,9

Пример маркировки

«Гранрег» КАТ12-04-03-015-16-Р (воздухоотводчик DN 15, Р/Р, Рраб 0–16 бар, t° макс $+180^{\circ}\text{C}$, нержавеющая сталь).

