


Золотниковый распределитель 3/2


ASCO
numatics™

EMG551B405.24/DC



Общепромышленное или

Взрывозащищённое исполнение

- непрямого действия с одной / двумя катушками **SC**, корпус – **алюминий (*)**, функция 3/2 NC, **IP65**
- встроенный ручной дублер: опция **MO** – кнопка, опция **MS** – под отвертку
- сертификат **EAC №TC RU C-FR.ГБ08.В.01151**
- эксплуатационная надежность **SIL 2 для HFT = 0**
SIL 3 для HFT = 1

Взрывонепроницаемая оболочка Ex d

- катушка **NF** в литевом алюминиевом корпусе с полимерным покрытием с резьбой **M20 (1/2" NPT)**
- взрывозащита **II 2G Ex d II C T6/T4, II 2D Ex t, IP67**

NFG553A305MS.230/50



- катушка **LPKF** в литевом легком алюминиевом корпусе с полимерным покрытием с резьбой под кабельный ввод **M20 (1/2" NPT)**
- взрывозащита **II 2G Ex d IIB+H₂ Gb T6/T4, II 2D Ex t Db**

Повышенный уровень безопасности Ex e

- катушка **EM** в стальном гальванизированном корпусе с полимерным покрытием с пластиковым каб. вводом
- взрывозащита **II 2G Ex e mb II T6/T3, II 2D Ex tD IP67**

Искробезопасная цепь Ex ia

- катушка **LI** в литевом алюминиевом корпусе с пластиковым кабельным вводом, **IP67**
- взрывозащита **II 1G Ex ia IIC T6 Ga, II 2D Ex t IIIC Db IP67**

Общие технические характеристики

Общие технические характеристики																
551/ 553 серия	DN	Kv		Рабочее давление, бар		Мощность				Взрывозащита АTEX / Префикс соленоида						Артикул
						пуск ~	удержа- ние ~	гор/хол =	Ex d	Ex d	Ex e mb	Ex mb	Ex ia	IP 65		
G	мм	м³/ч	л/мин	min	max	VA	VA	W	W	LPKF	NF	EM	PV	LI	SC	
3/2NC- Электропневматическое управление – пружинный возврат, одна катушка (моностабильный)																
1/4"	6	0,75	12,5	0/2	10	55	23	10,5	9/11,2	-	●	●	●	-	●	*G551B405
1/4"	6	0,75	12,5	0/2	10	1,5	1,5	1,5	1,7/1,7	-	●	●	○	-	●	*G551B305
						2,4	2,4	2,4	0,5/0,5	●	-	-	-	○	-	
1/2"	13	3,15	52,5	0/2	10	55	23	10,5	9/11,2	-	●	●	●	-	●	*G553A405
1/2"	13	3,15	52,5	0/2	10	1,5	1,5	1,5	1,7/1,7	-	●	●	○	-	●	*G553A305
						2,4	2,4	2,4	0,5/0,5	●	-	-	-	○	-	
3/2NC- Электропневматическое управление – пневмо возврат, две катушки (бистабильный)																
1/4"	6	0,75	12,5	0/2	10	55	23	10,5	9/11,2	-	●	●	●	-	●	*G551B406
1/4"	6	0,75	12,5	0/2	10	1,5	1,5	1,5	1,7/1,7	-	●	●	○	-	●	*G551B306
						2,4	2,4	2,4	0,5/0,5	●	-	-	-	○	-	
1/2"	13	3,15	52,5	0/2	10	55	23	10,5	9/11,2	-	●	●	●	-	●	*G553A406
1/2"	13	3,15	52,5	0/2	10	1,5	1,5	1,5	1,7/1,7	-	●	●	○	-	●	*G553A306
						2,4	2,4	2,4	0,5/0,5	●	-	-	-	○	-	

(*) Золотниковые распределители 3/2NC с корпусом из **латуни** 1/4" (*G551A407/A307, *G551A408/A308)
с корпусом из **нержавеющей стали** 1/4" (*G551A409/A309, *G551A410/A310)