

Ref. : SR 2140.pas

Rev. : Initial

Page : 1

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН СО СВОБОДНЫМ ВЫПУСКОМ

SR 2140



Tecofi'Φ
FAREX FLUID SOLUTION DESIGNER

ПРИМЕНЕНИЕ

- Общее применение: воздух, вода, отопительные установки, водогреющие системы.

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Типоразмер: от Ду 3/8" до Ду 3".
- Ру 16.
- Корпус и соединение из бронзы.
- Наружная резьба.

ИСПОЛНЕНИЕ

8	1	Клапан	Бронза
7	1	Шток	Бронза
6	1	Пружина	Сталь
5	1	Шайба	PTFE
4	1	Контргайка	Бронза
3	1	Гайка	Бронза
2	1	Соединение	Бронза
1	1	Корпус	Бронза
Поз	Кол-во	Описание	Материал

РАЗМЕРЫ

Ду		L	H	Вес (кг)
мм	дюйм			
10	3/8"	77	12	0,11
15	1/2"	85	12	0,14
20	3/4"	108	16	0,32
25	1"	119	19	0,56
32	1" 1/4	132	20	0,73
40	1" 1/2	140	23	1,17
50	2"	166	26	1,62
65	2" 1/2	203	28	2,60
80	3"	261	31	5,95

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

Максимальное давление: 16 бар
Максимальная температура: + 80°C

Процедуры испытания проведены согласно нормам
EN 12266-1, DIN 3230, BS 5154 и ISO 5208:
Корпус: 24 бар

НОРМЫ И СТАНДАРТЫ

Резьба (BSP) согласно норме ISO 228-1.

