


Золотниковый распределитель 3/2

ASCO
numatics™



WBLPG551A005MS.24DC



PVG553A005MS.230/50

Взрывозащищённое исполнение

- непрямого действия с одним соленоидом моностабильный (пружинный возврат) или с двумя соленоидами бистабильный
- эксплуатационная надежность **SIL 2 для HFT = 0**
SIL 3 для HFT = 1
- встроенный ручной дублер опция **MS** – под отвертку

Повышенный уровень безопасности Ex e mb

- катушка **WPLP** в корпусе из термопластического полиэстера с пластиковым кабельным вводом, **IP67**
- встроенный ручной дублер винтового типа - **MS**
- взрывозащита **II 2G Ex e mb II C Gb**
II 2D Ex t III C Db
- сертификат **EAC №TC RU C-FR.ГБ08.В.01151**

Инкапсулированная катушка Ex mb

- катушка **PV** с интегрированными проводами залита компаундом (смолой), длина провода 2 метра, **IP67**
- взрывозащита **II 2G Ex mb IIC Gb, T3(~)/T4(=), T6**
II 2D Ex mD IIIC Db
- сертификат **EAC №TC RU C-FR.ГБ08.В.01151**

Общие технические характеристики

Общие технические характеристики												
551/ 553 серия	DN	Kv		Рабочее давлени е, бар		Мощность				Материал корпуса	Вес, кг	Артикул
						пуск ~	удержание ~		гор/хол =			
G	мм	м³/ч	л/мин	min	max	VA	VA	W	W			
3/2NC- Электропневматическое управление – пружинный возврат, одна катушка (моностабильный)												
1/4"	6	0,75	12,5	2	10	-	-	4,0	3,0	алюминий	0,37	PVG551A005MS
1/4"	6	0,75	12,5	2	10	-	-	3,5	-/4	алюминий	0,44	WBLPG551A005MS
1/2"	13	3,15	52,5	2	10	-	-	6,3	6,9	алюминий	0,72	PVG553A005MS
1/2"	13	3,15	52,5	2	10	-	-	3,5	-/4	алюминий	0,79	WBLPG553A005MS
3/2NC- Электропневматическое управление – пневмо возврат, две катушки (бистабильный)												
1/4"	6	0,75	12,5	2	10	-	-	4,0	3,0	алюминий	0,49	PVG551A006MS
1/4"	6	0,75	12,5	2	10	-	-	3,5	-/4	алюминий	0,63	WBLPG551A006MS
1/2"	13	3,15	52,5	2	10	-	-	6,3	6,9	алюминий	1,02	PVG553A006MS
1/2"	13	3,15	52,5	2	10	-	-	3,5	-/4	алюминий	1,16	WBLPG553A006MS

Размеры распределителей 551/553 серии с катушками PV, SC, WBLP

