

Биметаллический конденсатоотводчик с ручной регулировкой КБМ16Р.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

DN	G ½"...2", DN15...50
PN	16 бар
T макс	+ 220°C
Присоединение	Резьбовое, фланцевое
Материал корпуса	Сталь А105
Материал внутренних элементов	Нержавеющая сталь
Материал уплотнений	Графит
Минимальная температура окружающей среды	- 40°C
Диапазон настройки температуры конденсата	от 80°C до 180°C

ЭЛЕМЕНТЫ КОНСТРУКЦИИ

	1. Корпус 2. Золотник 3. Седло 4. Сетка фильтра 5. Биметаллические пластины 6. Шток 7. Крышка 8. Прокладка крышки 9. Колпак регулирующего винта
--	---

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Резьбовое присоединение					Фланцевое присоединение				
G	L	H1	H2	W	DN	L	H1	H2	W
½"-¾"	95	100	22	85	15-20	150	100	22	85
1"	95	100	39	85	25	160	100	22	85
1¼"-1½"	150	150	39	-	32	210	140	39	-
2"	160	160	39	-	40-50	230	140	39	-

ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ

DN/ΔP(бар)	0,1	0,2	0,3	0,5	0,7	1	2	3	4	6	10	16
15-25	55	75	90	120	160	175	280	325	350	380	450	500
32-50	95	150	260	290	320	350	430	500	600	730	900	1000